



Soluzioni **intelligenti** per un mondo **sostenibile**

Caro Series Home

WALLBOX



Caro Series Home

WALLBOX



» Innovativo

- Cavo di tipo 2 / Presa di tipo 2
- Montaggio a parete/supporto da pavimento
- Modalità di avvio: RFID / Plug&Play / App

» Intelligente

- Comunicazioni multiple (WiFi / 4G / Ethernet)
- Programmazione della ricarica dell'app
- Bilanciamento del carico (opzionale)
- Corrente regolabile
- Bluetooth

» Sicuro e protetto

- Protezione corrente residua 30 mA tipo A + 6 mA CC
- Protezione contro l'adesione dei relè
- Protezione opzionale PEN-Fault

» Flessibile

- Indicazione luminosa RGB multicolore
- Design della custodia ergonomico e facile da usare
- Presa T2S (opzionale)
- Commutazione automatica tra monofase e trifase (<6A)



Caro Series Home

WALLBOX



Scheda dati	Modello	AC7000-AE-35	AC011K-AE-35
Ingresso	Alimentazione	1P+N+PE	3P+N+PE
	Tensione nominale	320V AC	400V AC
	Corrente nominale	32A	16A
	Frequenza	50/60Hz	50/60Hz
Uscita	Tensione in uscita	230V AC	400V AC
	Corrente Massima	32A	16A
	Potenza di uscita	7kW	11kW
Interfaccia utente	Connettore di carica	Cavo di tipo 2 (Presa di tipo 2 opzionale)	
	Lunghezza cavo	4m (7m opzionale)	
	Materiale struttura	Plastica PC940	
	Indicatore LED	Verde/Giallo/Rosso	
	Lettore RFID	Mifare ISO/IEC 14443	
	Modalità di avvio	Plug&Play/card RFID/App	
Comunicazione	WiFi	WiFi (2.5Ghz)	
	4G	Opzionale	
	Bluetooth	Si	
	Ethernet	Si	
	ESIM	Opzionale	
Sicurezza e Protezione	Opzionale	OCPP1.6 Json (OCPP2.0 aggiornato)	
	RCD	Rilevamento CC 30 mA + 6 mA	
	Protezione in ingresso	IP65	
	Protezione dagli impatti	IK10	
	Protezione	Protezione corrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sotto-tensione, Protezione da sovra/sotto-frequenza, Protezione da sovratemperatura	
	Certificazione	CE/CB/UKCA/EN303546	
	Standard di certificazione	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196	
Ambiente	Garanzia	2 anni	
	Installazione	Montaggio a parete/su palo (opzionale)	
	Temperatura di lavoro	-30°C~+50°C	
	Umidità di lavoro	5%~95%	
Confezione	Altitudine di lavoro	<2000m	
	Dimensioni prodotto	344*201*100mm (A*L*P) Cavo 344*201*135mm (A*L*P) Presa	
	Dimensioni imballo	440*340*240mm (A*L*P) Cavo 400*250*210mm (A*L*P) Presa	
	Peso netto	3.1kg	3.5kg
	Peso lordo	3.6kg	4.1kg

Confezione esterna

Cartone



1
Scarica l'App e registrati.



2
Collega il cavo di ricarica al veicolo.



3
Scansiona il QR code per avviare la carica.



4
Interrompi la carica dall'App.



zcsazzurro.com

1° ED. 2023-11

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Green Innovation Division

Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 - 91971 - fax. +39 055 - 9197515
innovation@zcscompany.com - zcscompany.com



ZUCCHETTI
Centro Sistemi

